



FFPARTNER
Architektur und Realisierung

EINGANG
29. April 2025
Bauverwaltung
Oberentfelden

Feuerwiderstand REI 60-180	BMA-BS	Rauch- und Wärmeabzug Bedienstelle	Wasserlöschposten, Standort / Schlauchlänge in m (WLP)
Feuerwiderstand EI 90-RF1	BSMA-BS	Entrauchung mit Lüfter der Feuerwehr (LRWA) in m³/h	Handfeuerlöscher
Feuerwiderstand EI 60-RF1	BSMA-BS	Öffnung für natürliche Abströmung in m²	Überflurhydrant
Feuerwiderstand EI 30-RF1	BSMA-BS	möglicher Standort mobiler Lüfter der Feuerwehr	Unterflurhydrant
Feuerwiderstand EI 90	BSMA-BS	Türe mit Brandschutz-Anforderung	Aufzug / Lift
Feuerwiderstand EI 60	BSMA-BS	selbstschliessend (TS)	Bezeichnung und Lage Treppenhaus
Feuerwiderstand EI 30	BSMA-BS	Sprinklerzentrale	Personenbelegung xxx Personen
Feuerwiderstand E 60	BSMA-BS	Sprinklerschutz (gesprinkelte Bodenfläche, SPA)	Raum / Bereich mit Sicherheitsbeleuchtung
Feuerwiderstand E 30	BSMA-BS	Brandmeldeüberwachung (BMA)	Raum / Schrank mit Explosionsgefährdung
Feuerwiderstand RF1	BSMA-BS	Brandmeldezentrale	Tragfähigkeit
vertikaler Fluchtweg	BSMA-BS	Brandmeldeanlage Bedienstelle	Raumabschluss
horizontaler Fluchtweg	BSMA-BS	Brandfallgesteuert	Wärmedämmung
freizuhaltende Fläche	BSMA-BS	Hauptzugang Feuerwehr	Zeit in min.
Notausgang	BSMA-BS	Schlüsseldepot (ausssen) Schlüsseltresor (innen)	nbb nicht brennbar
Fluchtwegläng	BSMA-BS	Zugang SPA-Z	
1.20m Fluchtwegbreite	BSMA-BS	Feuerwehraufzug	

Datum: 15.04.2025

Der Planer: FF PARTNER AG
Industriestrasse 10
5036 Oberentfelden
T 062 738 30 30
info@ffpartner.ch | www.ffpartner.ch

Der Bauherr:

2313 Arealüberbauung Parz. 1203 Aarauerstrasse 24, 5036 Oberentfelden

274 1.+2.+3 Obergeschoss (Brandschutz)

1:100

OK fertig Boden EG ± 0.00 = 412.50 m.ü.M.

Projektphase: BAUEINGABE
Datum: 15.04.2025
Plangrösse: 53 / 30

Bauherr: Keep Style GmbH

Schinhetweg 5, 5035 Unterentfelden
Gezeichnet: dk
Revidiert:

1203

